V

VE

Ó <‘

±¨F¬ ¯,

2ù×ÂÖ 66$¢Ìšá]2ù
‘ ×ÂÖtz‰
ÔZIkÖw+¨ÞÖ320°C
¡¢oÖ±¨F¬ ¸V]-¯,
ÔZ ›Ö‘ ¨Þ± @v

±¨±¹M>¼¯,

2ù×ÂÖzŸ£Iñ?¨6
‘ ×ÂÖIñ
ÔZIkÖ‘ ¨Þ430°C! ¹Æ3.53MPa!! •¹Æ0.9MPa
¡ Ã Ö10" Class 600, 16" Class 300
ÔZ ›Ö±¨ ±¹ ¥± RM

¨…¨ ¡

2ù×ÂÖU¡LNG{C6
¡•FÖLNG ß¯,
‘ ×ÂÖLNG › mî
ÔZIkÖ¨Þ-160°C È ¹Æ2~3MPa
ÔZ ›Ö¨…¨

¨±¹Œ¯,

2ù×ÂÖ T ¹ñ v €BBéÒ
¡•FÖ•– T ú¹ñ Béøø òù;
‘ ×ÂÖŸ¨z
ÔZIkÖ 105MPa!!! •
ÔZ ›Ö¨±¹Œ ¨Q ß¯,*•

”]$å

2ù×ÂÖRî xÔÈ6•ù;
¡ Ã Ö>¼6"¡¢8"¡¢10"£¬¹Æ€ Class 600
ÔZIkÖ ¹ÆÖ4-5.7MPa ¹ŒÖ5.7MPa
¡ GÖ['€ ÖV !!!úG¡™£ºFC)œû *
ÔZ ›Ögx‘) mî*+•QÅÎ

¯ ,

2ù×ÂÖ±: î mî ¯£ÔÈ
ä™×ÂÖ ³ä±ä™
‘ ×ÂÖ
ÔZIkÖ¹Æ0.25MPa ¨Þ125~135°C
ÔZ ›Ö‘ +Þ± 5‰-

> † c Ð ¦ f ½ • " | ¯ æ c v ± Œ | ˜ - ß @

d | ¡ ˜ - È • ¦ f q Œ È J - Ü Q t ¹ & µ × Œ ¤ | Ô È c M é

[È] | M] ¯ æ € e È • € e Ê ù ù ø œ ¯ |]

- È

> † | ø ¯ (5 Ö ¬ "] & å Œ Å þ • 4 | ¡ ô ¸ £ | d ˜

- | ø • ä È ¸ £ [ë " d È þ | O Y Solidworks Ansys Fe-safe

[CF-design Ô È Ÿ H È @ ½ • Ú | Œ " Ä J Ü J Ü ™ • J Ü

€ c ô d ˜ - > • ' ß ˜ ‹ é z d ˜ - ø |] ¯ v È Z Î •

Á â ë d ˜ - | ø . È 4 i ã " « ˜ - | "] v ú " Å þ

é Å

CSS ù ð] - ¯ , ˜ - * •

> ! ! ! ! ¼	3/4"~12"
¹ Æ €	ANSI Class150～2500
Í b ï	æ ¨ Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
H b	Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
‰ é Þ	ISA S75.03 (ANSI Class 150~600) ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)
™ o +	* ð o Ó o o … ¨ o
¸ V Â p +	FF RF RTJ LF BW €
ß v	€ » J ‡ # P
- ¯ * •	50:1
Ô + ¨ Þ	-196°C~538°C
w + 1 +	î Å Ÿ Å
ø * ð	IEC60534
¡ ‰ é	‡ 0 F p È] - Ï - o H ‰ é
[' €	FCI 70-2 IV V VI) Ÿ ¸ V *

. ü c Ã È ? . E > † ¯ , ¡ o ù þ

b • ® Ö

‰ › Ô ˜ Ÿ Æ P b
› m î Ô 5 Ô € r
8 • – [' G w Ï È ‘ ¹ Œ Y M | •]

¡ | Q Å ä ™ Ö

î Å Š r æ é £ºPDL úPCL ù ð €
Ÿ Å Š r æ é £ºAUMA ROTORK €

CSC ù ð : ¯ , ! ˜ - * •

> ! ! ! ! ¼	1-1/2" ~20"
¹ Æ €	ANSI Class150¡«2500
Í b ï	æ ¨ Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
H b	Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
‰ é Þ	ISA S75.03 (ANSI Class 150~600) ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)
™ o +	* ð o Ó o o … ¨ o
¸ V Â p +	FF RF RTJ LF BW €
ß v	€ » J ‡ # P
- ¯ * •	50:1
Ô + ¨ Þ	-196¡æ~538¡æ
w + 1 +	î Å Ÿ Å
ø * ð	IEC60534
¡ ‰ é	‡ 0 F p È ¹ Æ ³ p o H ‰ é
[' €	FCI 70-2 IV V VI) Ÿ ¸ V *

. ü c Ã È ? . E > † ¯ , ¡ o ù þ

b • ® Ö

‰ › Ô ˜ Ÿ Æ P b
› m î Ô 5 Ô € r
8 • – [' G w Ï È ‘ ¹ Œ Y M | •]

¡ | Q Å ä ™ Ö

î Å Š r æ é ÖPDL úPCL ù ð €
Ÿ Å Š r æ é ÖAUMA ROTORK €

˜-*•

> ! ! ! ¼ 3/4"~8"

¹ Æ €

b• ®Ö

“ ›Ô ‰ › ŸÆ ˜
œ £ã€Ô ®
8•–êÎ- - 6n- 9-
}z€É¬ -È 8[õ› ‘ |¯,<œ

¡|QÅä™Ö

îÅŠræéÖPDLúPCLùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

CTD(M) ù ð J)] * ¯0¯,

b• ®Ö

Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ôï´¬¡¢µçÁ¦¡¢½¨²Ä¡¢
Òº»¯ÌìÈ»Æø¹¤Ôµ¡¢Çá¹¤ÒµµÈÐÐÒµ
ÊÊÓÃÓÚ½éÖÊ·ÖÁ÷»ò°ÍÁ÷µÃ³¡°Í

¡|QÅä™Ö

îÅŠræéÖPDLúPCLùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

CBV ù ðV o ¯ ¸F ˜ - * •

> ! ! ! ¼	1"~20"
¹ Æ €	ANSI Class150~600
Í b ï	æ ¨ Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
H b	Y „ ¨ È] ˜ ¨ È w $ ¨ €
‰ é Þ	ISA S75.04(ANSI Class 150~600)
¸ V Â p +	WF WJ RF RTJ FF €
ß v	€ » J
- ¯ * •	c$œ $œ ‘ 5 300:1
Ô + ¨ Þ	n ¸ V ‰ é ¬]c$œ $œ ‘ 5 AUMA
w + 1 +	î Å Ÿ Å

.ü c ÃÈ?.E>†¯, ¡oùþ

b • ®Ö

‰ › Ô “ ˜ Á z ¯
Ÿ Æ P b € r
8 • – < œ ± + Þ R Œ ’ [ ) Ã | ‘

¡ | Q Å ä ™ Ö

î Å Š r æ é ÖNW ù ð €
Ÿ Å Š r æ é ÖAUMA ROTORK €

CBE ù ð ¡ f Ÿ Þ ¯ ¸

b • ®Ö

‰ › Ô ˜
› Ÿ Æ 5 Ô € r
8 • – : Œ ’ Þ ˆ C ü) Ã è | ‘ | < œ

¡ | Q Å ä ™ Ö

î Å Š r æ é ÖPDR、PCR、NW ù ð €
Ÿ Å Š r æ é ÖAUMA ROTORK € !

BùðsÅF ˜-*•

>!!!!¼	1/2"~10"
¹Æ€	ANSI Class150~2500
Í bï	æ¨ Y„¨ w$¨€
H b	æ¨ Y„¨ w$¨€
‰é Þ	ASME B16.10
¸VÂp+	WF WJ RF RTJ FF NPT [¬€
Ô+¨Þ	-196°C~400°C;
w+1+	îÅ ŸÅ
ø *ð	BS5351、API6D、ISO17292
4Ü•z	API607、API6FA
…['•z	ISO 15848 TA-LUFT
['€	FCI 70-2 IV、V、VI

.ü c ÃÈ?.E>†F ùþÖC-FBV

b• ®Ö

8] ‰ mî R #×
8]+•‘ $å‘•×
8]z ‰ î€‘ ×

¡]QÅä™Ö

îÅŠræéÖNWùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

orÈùð

TBùðw¡f³ ˜-*•

>!!!!¼	2"~72"
¹Æ€	ANSI Class150~600
Í bï	æ¨ Y„¨ w$¨€
-b	NBR EPDM VITON EPTFE
‰é Þ	API609 ISO5752
á]Ì{p+	ê A + w ~
ß v	¤'€»J
Ô+¨Þ	-196~204°C
w+1+	îÅ ŸÅ
ø *ð	API609 ASME B16.34
‰é ›	w¡f‰é
['€	FCI 70-2 IV、V、VI

.ü c ÃÈ?.E>†³ ùþ

b• ®Ö

‰ ›Ô “ ˜
› mî€Ô
8•–z ‰ î€‘

¡]QÅä™Ö

îÅŠræéÖNWùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

BSùðü¾F ˜-*•

>!!!!¼	2"~60"
¹Æ€	ANSI Class150~2500
Í bï	æ¨ Y„¨ w$¨€
H b	æ¨ Y„¨ w$¨€
‰é Þ	ASME B16.10
¸VÂp+	WF WJ RF RTJ FF NPT [¬€
Ô+¨Þ	-196°C~400°C
w+1+	îÅ ŸÅ
ø *ð	BS5351、API6D、ISO17292
4Ü•z	API607、API6FA
…['•z	ISO 15848、TA-LUFT
['€	FCI 70-2 IV、V、VI

.ü c ÃÈ?.E>†F ùþÖC-TMBV

b• ®Ö

8] ‰ mî R #×
8]+•‘ $å‘•×
8]z ‰ î€‘ ×

¡]QÅä™Ö

îÅŠræéÖNWùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

~ - ‘ ì

orÈùð

TC ù ð ¯ ¡ f ³ ˜-*•

¿Ú ¾¶	3"~120"
Ñ¹Á¦µÈ¼¶	ANSI Class150~2500
Ö÷Ìå²ÄÁÏ	æ¨ Y„¨ w$¨€
ÃÜ·â»·½á¹¹	˜b å ˜b QUGF ˜b£
½á¹¹³¤¶È	API609 ISO5752
¶Ë²¿Á¬½ÓÐÎÊ½	ê A + w ~ F{+
Á÷Á¿ÌØÐÔ	¤'€»J
¹¤×÷ÎÂ¶È	-196~815°C
²Ù×÷·½Ê½	îÅ ŸÅ
ø *ð	API609、ASME B16.34
‰é ›	¯¡f‰é
['€	FCI 70-2 IV、V、VI

.ü c ÃÈ?.E>†³ ùþ

b• ®Ö

‰ ›Ô “ ˜
› mî€Ô
8•–z ‰ î€‘

¡]QÅä™Ö

îÅŠræéÖNWùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

ö]¹ù ð

~ - * •

> ! ! ! ¼	1/2"~4"
¹ Æ €	ANSI Class900~1500
Í b ï	æ ¨ Y „ ¨] ~ ¨ w $ ¨ €
H b	Y „ ¨] ~ ¨ w $ ¨ €
‰ é Þ	ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)
™ o +	* ð o Ó o o … ¨ o
¸ V Â p +	FF RF RTJ LF BW €
ß v	€ » J ‡ #
- ¯ * •	50:1
Ô + ¨ Þ	-196°C~538°C
w + 1 +	î Å Ÿ Å €
ø * ð	IEC60534
¡ ‰ é	F p È ö `] ¹ H ‰ é
[' €	FCI 70-2 IV V

. ü c Ã Ë ? . E > † ¯ , ¡ o ù þ

b • ® Ö

‰ › Ô ~ Ÿ Æ P b
› m î Ô 5 Ô € r
8 • – ¹ Œ w M | ‘ ‘ ‘ š € Ö

CMM ù ð ö : ¯ ,

˜-*•

> ! ! ! ¼ 3/4"~8"

¹ Æ €

b• ®Ö

“ ›Ô ‰ › ŸÆ ˜
œ £ã€Ô ®
8•–êÎ- - 6n- 9-
}z€É¬ -È 8[õ› ‘ |¯,<œ

¡|QÅä™Ö

îÅŠræéÖPDLúPCLùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

CTD(M) ù ð J)] * ¯0¯,

b• ®Ö

Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ôï´¬¡¢µçÁ¦¡¢½¨²Ä¡¢
Òº»¯ÌÈ»Æø¹¤Ôµ¡¢Çá¹¤ÒµµËÐÐÒµ
ÊÊÓÃÓÚ½éÖË·ÖÁ÷»ò°ÍÁ÷µÃ³¡º

¡|QÅä™Ö

îÅŠræéÖPDLúPCLùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €